

АВТОБУС ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС 322173-753

2 850 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **%** Количество мест 13
- **Т** Тип привода 4х4

- Тип топлива
 Бензин
- **А** Полная масса 3690

ОПЦИИ

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, 50000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Длина, мм

2140 5475

Колесная база, мм Высота, мм

2385

2900

Колея передних колес, мм

Колея задних колес, мм

1720

1560

Ширина, мм

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

Число передач

механическая

5

Сцепление

Раздаточная коробка

сухое, однодисковое, с гидравлическим

двухступенчатая, механическая, без

приводом

дифференциала, с функцией отключения привода переднего моста.

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

Экологический класс

УМЗ A275

Евро-5

Описание двигателя

Тип топлива

четырехтактный, с искровым зажиганием

Бензин

Подача топлива

Степень сжатия

Распределенный впрыск топлива

10,0

Объем двигателя, куб. см

Количество цилиндров и их расположение

2690

4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.

Крутящий момент, Н*м

108 / 78.5

220.5

Блок управления двигателем

Микас 12, 9815.3763004

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин

195/75R16C

Скоростная категория шин

Q (160 км/ч)

Индекс несущей способности шин

107/105

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; утеплитель облицовки радиатора;

Компоновка полукапотная

Количество мест

13

Количество дверей

4

Кабина (Кузов)

цельнометаллический, закрытый, сварной, установлен на раме Категория транспортного средства

M2G - Транспортные средства повышенной проходимости, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу не более 5 т

Категория водительских прав

D1

MACCA

Полная масса, кг

3690

Грузоподъемность, кг

1230

Снаряженная масса, кг

2460

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

1650

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

2500

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический, двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задние - барабанные

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к тормозным механизмом задних колес

ПРИВОД

 Тип привода
 Вид привода

 4x4
 4x4

Ошиновка

Двускатная

ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На табличке изготовителя; На наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения Места расположения таблички изготовителя На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя на блоке цилиндров двигателя слева

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов глушитель и нейтрализатор

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем