

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A22R35-1010-26-C20-99-00-000

3 571 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3745

👤 Количество мест  
1+6

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Бензин / LPG

⚖ Полная масса  
3500

### ОПЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12V

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₽

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

+ Добавлено, 30000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Колесная база, мм      | Колея передних колес, мм |
| 3745                   | 1750                     |
| Колея задних колес, мм |                          |
| 1560                   |                          |

ТРАНСМИССИЯ

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Коробка переключения передач                   | Число передач |
| механическая                                   | 5             |
| Сцепление                                      |               |
| сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом |               |

ДВИГАТЕЛЬ

|                                                      |                                        |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Наименование двигателя                               | Экологический класс                    |
| УМЗ А2755                                            | Евро-5                                 |
| Описание двигателя                                   | Тип топлива                            |
| четырёхтактный, с искровым зажиганием                | Бензин / LPG                           |
| Подача топлива                                       | Степень сжатия                         |
| Распределенный впрыск топлива                        | 10,0                                   |
| Объем двигателя, куб. см                             | Количество цилиндров и их расположение |
| 2690                                                 | 4, рядное                              |
| Мощность двигателя, л.с. / кВт.                      | Крутящий момент, Н*м                   |
| 108 / 78.5                                           | 220.5                                  |
| Блок управления двигателем                           |                                        |
| Микас 12, 9867.3763004 - при работе набензине и газе |                                        |

ПОДВЕСКА

#### Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

#### Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

### ШИНЫ

#### Размерность шин

185/75R16C

#### Скоростная категория шин

N (140 км/ч)

#### Индекс несущей способности шин

104/102

### ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

#### Компоновка

полукапотная

#### Количество мест

1+6

#### Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухрядная, семиместная

#### Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

### МАССА

#### Полная масса, кг

3500

#### Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

1650

#### Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

2600

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

#### Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к барабанным (специальным барабанным) тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы между кронштейнами задней рессоры; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

глушитель и нейтрализатор

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внутренняя длина фургона, мм

3000

Внутренняя ширина фургона, мм

2050

Внутренняя высота фургона, мм

2000

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Объем внутреннего грузового пространства, м<sup>3</sup>

12,3

Кол-во европаллет (1200x800), ед.

5

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Вид утеплителя / Толщина, мм       | Пол                                                  |
| Экструдированный пенополистирол 80 | Транспортная фанера с противоскользящей поверхностью |
| Толщина передней стенки, мм        | Толщина боковых стенок, мм                           |
| 80                                 | 80                                                   |
| Толщина крыши, мм                  | Толщина задней двери, мм                             |
| 80                                 | 80                                                   |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм | Наугольники            |
| Оцинкованный уголок 200 мм                              | Наугольник пластиковый |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                                            |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Залицовочные уголки                                                                        | Отбойники                                          |
| Наружные - алюминиевый профиль с анодированным покрытием Внутренний - оцинкованный профиль | Резиновые - 2 ед.                                  |
| Подкрылки                                                                                  | Лесенка                                            |
| Пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками                                            | Имеется                                            |
| Элементы крепления груза на стенах                                                         | Элементы крепления груза на полу                   |
| Такелажная рейка с каждой стороны                                                          | Отсутствуют                                        |
| Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)                                        | Боковая защита                                     |
| Отсутствует                                                                                | Отсутствует                                        |
| Уплотнители дверей                                                                         | Освещение                                          |
| 3-х лепестковый                                                                            | Светодиодное                                       |
| Передние белые габаритные фонари                                                           | Задние красные габаритные фонари                   |
| Имеются                                                                                    | Имеются                                            |
| Задний доп. стоп сигнал                                                                    | Дополнительно                                      |
| Отсутствует                                                                                | Сетовозвращающая контурная маркировка              |
|                                                                                            | Передняя стена со специальными усилителями для ХОУ |
| Вид САТ                                                                                    |                                                    |
| Изотермический фургон                                                                      |                                                    |

## ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)  
Подрамник повышенной коррозионной стойкости

Крепление фургона к раме шасси  
Крепление к раме жесткими и упругими соединениями

## ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)  
Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору на каждую дверь

Фиксатор дверей  
Имеется, «Т»-образный оцинкованный

Ручка на заднем портале  
Имеется, с одной стороны

## ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

Портал ворот  
Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали с покрытием, с водоотводящим козырьком

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наружная обшивка / Толщина, мм  
Плакированный металл

Внутренняя обшивка / Толщина, мм  
Плакированный металл

Напольное покрытие / Толщина, мм  
Транспортная фанера с нескользящим покрытием

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери  
Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении

Количество петель на дверях  
3 ед на каждой двери

Боковые двери (имеется, отсутствует)  
Отсутствуют